



# KS-3型

KS-3C-6



型 式 (営業型式)		KS-3 (KS-3C-6)
エンジン	型 式	GB131LN
	総排気 (L {cc})	0.126 (126)
	定格出力 (kW {PS})	3.1/1,800
	最大出力 (kW {PS})	3.0 (4.2)
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	2.5
	始動方式	リコイルスタータ
	変 速	前進4段・後進4段
	主クラッチ	ベルトテンション
	本機	寸法
全長 (mm)		2,200
全幅 (mm)		435
全高 (mm)		1,540
荷台寸法 (mm)		(長さ) 1,000
	重 量 (kg)	116.5
	車 輪	3.50-5
	車輪幅 (mm)	300、350、390

## エンジン

### 環境適合エンジン

・排ガス3次規制に適合した  
新型エンジンを搭載。  
クリーンな排気で、作業者と環境に  
よりやさしいエンジンです。

### ロングマフラー

・延長マフラーで排気を気にせず  
作業が行なえます。  
またジョイント部よりワンタッチで  
取り外しが可能な為、運搬格納に  
大変便利です。

## 操作性

### 4輪駆動(4WD)

・重心が低い4輪駆動が特徴。  
傾斜地などでも安定して作業が  
できます。

### 変速段数8段

・変速段数は全8段(前進4、後進4)  
作業に合わせた変速が可能。

### フットストップペダル搭

・フットストップペダル搭載で足元で  
操作が可能。発信停止がカンタンに  
行なえます。

## 作業風景

### 収穫作業



※本機仕様が異なる場合があります。

### 芯止め作業



※本機仕様が異なる場合があります。



## 作業性

### 椅子

・後椅子部は360°回転、上下2段調節式、  
どの方向の作業もラクにできます。  
・椅子は折りたたみが可能で  
移動、収納の際に便利です。

### レバー

・チェンジレバー、クラッチレバーなどレバー類が  
手元にある為、座りながら操作が可能です。

### フェンス

・フェンスはワンタッチで開閉できる為、  
積荷の取り出しがカンタンにできます。

### 防除作業

・ヘルパー防除機(B-21、B-23)が  
そのままご使用いただけます。



※写真はB-21を使用しております。

グリーンライフをもっと楽しく快適に  
**ヘルパー カントウ農機株式会社**

本社工場／本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493  
TEL. 0285-27-3271(代)  
http://www.kantonoki.com  
(小山工業団地)  
鏡石工場／福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石大町57  
TEL. 0248-62-4131(代)  
盛岡工場／東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市洪民字岩鼻20-55  
TEL. 019-683-1911(代)  
九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4  
TEL. 0965-31-0730(代)

商品のご相談は下記までお願いします。

あなたとヘルパーを結ぶ

